

---

## **LABELDATEN (CD / DVD)**

→ Allgemeine Hinweise

→ Druck Hinweise → Anlegen der Daten

---

### **ALLGEMEINE HINWEISE:**

#### **1 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:**

- 1.1 Versehen Sie ALLE UNTERLAGEN (Datenträger etc.), die Sie uns zusenden, mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift (Kundenname) und Ihrer Bestellnummer.
- 1.2 Versenden Sie KEINE ORIGINALS  
Es wird keine Haftung für evtl. verloren gegangene Unterlagen übernommen!
- 1.3 Nehmen Sie eine GENAUE AUSGANGSKONTROLLE Ihrer Daten / Andrucke (Proofs) etc. vor und BESCHRIFTEN DIESE EXAKT!
- 1.4 Haftung und Verantwortung für Produktmängel, resultierend aus einem nicht spezifikationsgerechten Datenbestand etc., werden nicht übernommen.

#### **2 PROOF (farbverbindliche Vorlage)**

- 2.1 wird GRUNDSÄTZLICH 1 x benötigt. Liegt dieser nicht vor, wird ein HAUSINTERNER PROOF erstellt und dieser als Vorlage für den Druck genommen.

##### PROOF - ERSTELLUNG:

! nach „ISO 12647-2“ Standard (FOGRA 39),

! FARBPROFIL: ISOcoatedV2.icc

! mit dem jeweils aktuellen „UGRA FOGRA Medienkeil CMYK“ z.B. TIFV3.0a.

! Nennen Sie immer das verwendete PROFIL und das AUSGABEGERÄT.

Wir erstellen auf Wunsch, gegen Berechnung, PROOFS Ihrer Dokumente.

#### **3 KOSTEN (Bearbeitung):**

- 3.1 Erforderliche Korrekturen / zusätzliche Kontrollen / Übernahme von separierten Daten etc. werden -entsprechend dem Zeitaufwand- in Rechnung gestellt.
- 3.2 Die Berechnung erfolgt nach den z. Zt. gültigen Stundensätzen!
- 3.3 Bis 15,00 € erfolgt keine Rücksprache bzgl. der Kosten!

### **DRUCK - HINWEISE:**

Alle erforderlichen Auszeichnungen (z.B. Passer/evtl. Farbangaben) und Hinweise, die nicht mitgedruckt werden sollen, müssen außerhalb des Druckformates liegen.

### **ANLEGEN der DATEN:**

#### **PDF-LEITFADEN:**

Infos für die Erstellung von PDF-Daten incl. Settings, finden Sie auf unserer Homepage [www.pallas-group.de](http://www.pallas-group.de) unter → Service → Workflows und Settings!

#### **FORMAT / SPEICHERUNG:**

COMPOSITE PDF der Version 1.3 (kompatibel zu Adobe Acrobat 4.0) oder PDF/X3.

Die PDF sollte mit dem Acrobat Distiller generiert werden und die Namen der Dateien/ Ordner müssen dem Jolietstandard entsprechen, um Probleme zu vermeiden.

#### HINWEIS

Falls es bei der Erstellung der PDF Probleme (Darstellungsfehler) gibt und Sie mit der Adobe CS3 arbeiten, könnte man versuchen, die PDF aus InDesign direkt zu exportieren.

#### **TRANSPARENZEN:**

Wenn Sie Transparenzen verwenden, dann wählen Sie bitte die mittlere Auflösung bei der Transparenzreduzierung an!

**DRUCKREIFE PDFs, das bedeutet folgendes:**

FORMAT maximaler Druckbereich:	siehe LABEL -Spezifikationen (Maßzeichnungen)
MITTELLOCH minimal 18 mm:	NICHT anlegen, nur durch ein kleines Kreuz kennzeichnen Falls ein größeres gewünscht ist, bitte im Auftrag vermerken.
BILDER/GRAFIKEN (TIFF/EPS):	300dpi Auflösung/ BITMAPS 1200dpi Auflösung
FONTS/BILDER/GRAFIKEN :	müssen ins PDF eingebettet werden
ANGELEGTE TRANSPARENZEN :	siehe Punkt TRANSPARENZEN auf Seite 1.
DUPLEX-BILDER	hierfür eine vorseparierte Datei anliefern
MOTIVE:	im CMYK-Farbraum anlegen
BESCHNITT:	NEIN

**ANLIEFERUNG:**

Auf einer CD (für MAC gilt: CD mit ISO 9660 brennen).  
Datenlinks können auch verwendet werden.  
Auf Anfrage können wir Ihnen auch einen Zugang auf unserem FTP-Server zur Verfügung stellen.  
Ausdruck des aktuellen Datenstandes aller Produkte.

**DATEINAME - benennen Sie die Dateien wie folgt:**

P+O\_Kundenname\_Bestellnummer\_Produkt!

**ANZAHL PDF:** legen Sie pro Produkt jeder Bestellnummer nur ein PDF an.

**ZUSATZINFORMATIONEN:** Als README-Datei abspeichern.

**FARBIGKEIT:**

!!!Alle notwendigen Infos hierzu finden Sie in den LABEL-Spezifikationen (Maßzeichnungen)!!!

**STRICHSTÄRKEN minimum:** POSITIV = 0,10 mm / NEGATIV = 0,15 mm

**SIEBDRUCK: TONWERTUMFANG:** liegt zwischen 15 % - 90 %.

Tonwerte darunter brechen weg. Tonwerte darüber laufen im Druck zu.

**OFFSET: SCHWARZE VOLLFLÄCHEN**

!!!Alle notwendigen Infos hierzu finden Sie in den LABEL-Spezifikationen (Maßzeichnungen)!!!

**GESAMTFARBDECKUNG von SCHWARZ:** darf 325% nicht überschreiten!

Deckung gleich Summe aller vier Prozentwerte -CMYK-.

**PASSERPROBLEME - EINSTELLUNGEN :**

!ÜBERDRUCKEN-/AUSSPAREN *(bei Offset-/Siebdruck)*

sind vom Grafiker korrekt anzulegen, um Passerprobleme im Druck zu vermeiden.

!ÜBER-/UNTERFÜLLUNGEN *(bei Sonderfarben/ Siebdruck)*

sind vom Grafiker korrekt anzulegen, um Passerprobleme im Druck zu vermeiden

*(Konturwert: 0,1 5mm – somit wurde mit 0,07 5mm über-/unterfüllt).*

Bei sehr feinen Schriften (<5pt) und bei serifenbetonten Schriften kann es dennoch zu Passerproblemen kommen.

**HINWEIS:**

Da es bei der Übernahme dieser Einstellungen ins PDF evtl. Probleme aufgrund von falschen Einstellungen geben kann, empfehlen wir, das PDF auf die eingestellten Eigenschaften hin zu kontrollieren (z.B. separierte Laserausdrucke).

**GENERELLE INFORMATION**

**Sollten die Daten NICHT unseren Spezifikationen entsprechen, übernehmen wir keine Gewähr für ein korrektes DRUCKERGEBNIS.**

Ihr Ansprechpartner: ANJA PLENGE

Telefon-Nr.: +49 5441 977-172 // Fax-Nr.: +49 5441 977-177 // E-Mail: anja.plenge@pallas-group.de